

# 火币 API 接口变更通知

公告主题: 关于在 API 接口中支持计划委托的通知

公告内容:

尊敬的用户,

自本通知生效之日起, 火币 Global 将在 API 接口中支持计划委托。

生效日期: 2020 年 6 月 27 日 (GMT+8)

具体变更细节及参数要求, 请参考 API 文档: <https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/>

火币全球站

2020 年 6 月 28 日

## 变更明细:

当前，火币 Global 已支持止盈止损订单类（仅限价单类型）。自本通知生效之日起，火币 Global 将在 API 接口中，支持计划委托。与止盈止损订单相比，计划委托有以下显著不同 –

- 1) 计划委托被创建后，未触发前，交易所将不会冻结委托保证金。仅当计划委托成功触发后，交易所才会冻结该委托的保证金。
- 2) 计划委托支持限价单和市价单类型。

在计划委托上线一段时间后，火币 Global 可能会下线现有止盈止损订单类型。届时将另行通知。

## 策略委托下单

---

POST /v2/algo-orders

API Key 权限：交易

限频值（NEW）：20 次/2 秒

### 请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述	取值范围
accountId	integer	TRUE		账户编号	
symbol	string	TRUE		交易代码	
orderPrice	string	FALSE		订单价格 (对市价单无效)	
orderSide	string	TRUE		订单方向	buy,sell
orderSize	string	FALSE		订单数量 (对市价买单无效)	
orderValue	string	FALSE		订单金额 (仅对市价买单有效)	
timeInForce	string	FALSE	gtc for orderType=limit; ioc for orderType=market	订单有效期	gtc(对 orderType=market 无效),boc(对 orderType=market 无效),ioc,fok(对 orderType=market 无效)

名称	类型	是否必需	默认值	描述	取值范围
orderType	string	TRUE		订单类型	limit,market
clientOrderId	string	TRUE		用户自编订单号（最长64位）	
stopPrice	string	TRUE		触发价	
source	string	TRUE		订单来源，默认 api	api

注：

- orderPrice 与 stopPrice 的偏离率不能超出交易所对该币对的价格限制（百分比），例如，当交易所限定，限价买单的订单价格不能高于市价的 110%时，该限制比率也同样适用于 orderPrice 与 stopPrice 之比。
- 用户须保证策略委托在触发时，其 clientOrderId 不与该用户的其它（24 小时内）订单重复，否则，会导致触发失败。

## 响应数据

名称	类型	是否必需	描述
code	integer	TRUE	状态码

名称	类型	是否必需	描述
message	string	FALSE	错误描述（如有）
data	object	TRUE	按用户请求顺序排列
{ clientOrderId	string	TRUE	用户自编订单号
errCode	integer	FALSE	订单被拒状态码（仅对未成功创建的订单有效，如订单成功创建此字段不传）
errMessage }	string	FALSE	订单被拒错误消息（仅对未成功创建的订单有效，如订单成功创建此字段不传）

## 策略委托（触发前）撤单

POST /v2/algo-orders/cancellation

API Key 权限：交易

限频值（NEW）：20 次/2 秒

单次请求最多批量撤销 50 张订单

### 请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述	取值范围
clientOrderIds	string[]	TRUE		用户自编订单号（可多填，以逗号分隔）	

## 响应数据

名称	类型	是否必需	描述
code	integer	TRUE	状态码
message	string	FALSE	错误描述（如有）
data	object	TRUE	按用户请求顺序排列
{ accepted	string[]	FALSE	已接受订单 clientOrderId 列表
rejected }	string[]	FALSE	已拒绝订单 clientOrderId 列表

## 未触发 **OPEN** 策略委托

---

GET /v2/algo-orders/opening

API Key 权限：读取

限频值（NEW）：20 次/2 秒

## 请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述	取值范围
accountId	integer	FALSE	all	账户编号	
symbol	string	FALSE	all	交易代码	
orderSide	string	FALSE	all	订单方向	buy,sell
orderType	string	FALSE	all	订单类型	limit,market
sort	string	FALSE	desc	检索方向（以订单创建时间检索）	asc - 由远及近, desc - 由近及远
limit	integer	FALSE	100	单页最大返回条目数量	[1,500]
fromId	long	FALSE		起始编号（仅在下页查询时有效）	

## 响应数据

名称	类型	是否必需	描述
code	integer	TRUE	状态码
message	string	FALSE	错误描述（如有）
data	object	TRUE	按用户请求参数 sort 指定顺序排列
{ accountId	integer	TRUE	账户编号
source	string	TRUE	订单来源（api,web,ios,android,mac,windows,sys）
clientOrderId	string	TRUE	用户自编订单号
symbol	string	TRUE	交易代码
orderPrice	string	TRUE	订单价格（市价单不传此字段）
orderSize	string	FALSE	订单数量（对市价买单不传此字段）
orderValue	string	FALSE	订单金额（仅对市价买单传此字段）

名称	类型	是否必需	描述
orderSide	string	TRUE	订单方向
timeInForce	string	TRUE	订单有效期
orderType	string	TRUE	订单类型
stopPrice	string	TRUE	触发价
orderOrigTime	long	TRUE	订单创建时间
lastActTime	long	TRUE	订单最近更新时间
orderStatus }	string	TRUE	订单状态 (submitted)
nextId	long	TRUE	下页起始编号 (仅在查询结果需要分页返回时传此字段)

## 策略委托历史

GET /v2/algo-orders/history

API Key 权限: 读取

限频值（NEW）：20 次/2 秒  
以订单创建时间检索

## 请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述	取值范围
accountId	integer	FALSE	all	账户编号	
symbol	string	TRUE		交易代码	
orderSide	string	FALSE	all	订单方向	buy,sell
orderType	string	FALSE	all	订单类型	limit,market
orderStatus	string	TRUE		订单状态	canceled,rejected,triggered
startTime	long	FALSE		远点时间	
endTime	long	FALSE	当前时间	近点时间	
sort	string	FALSE	desc	检索方向	asc - 由远及近, desc - 由近及远

名称	类型	是否必需	默认值	描述	取值范围
limit	integer	FALSE	100	单页最大返回条目数量	[1,500]
fromId	long	FALSE		起始编号（仅在下页查询时有效）	

## 响应数据

名称	类型	是否必需	描述
code	integer	TRUE	状态码
message	string	FALSE	错误描述（如有）
data	object	TRUE	按用户请求参数 sort 指定顺序排列
{ accountId	integer	TRUE	账户编号
source	string	TRUE	订单来源
clientOrderId	string	TRUE	用户自编订单号

名称	类型	是否必需	描述
orderId	string	FALSE	订单编号（如有）
symbol	string	TRUE	交易代码
orderPrice	string	TRUE	订单价格（市价单不传此字段）
orderSize	string	FALSE	订单数量（对市价买单不传此字段）
orderValue	string	FALSE	订单金额（仅对市价买单传此字段）
orderSide	string	TRUE	订单方向
timeInForce	string	TRUE	订单有效期
orderType	string	TRUE	订单类型
stopPrice	string	TRUE	触发价
orderOrigTime	long	TRUE	订单创建时间

名称	类型	是否必需	描述
lastActTime	long	TRUE	订单最近更新时间
orderCreateTime	long	FALSE	订单触发时间（仅对 orderStatus=triggered 传此字段）
orderStatus	string	TRUE	订单状态（triggered,canceled,rejected）
errCode	integer	FALSE	订单被拒状态码（仅对 orderStatus=rejected 传此字段）
errMessage }	string	FALSE	订单被拒错误消息（仅对 orderStatus=rejected 传此字段）
nextId	long	FALSE	下页起始编号（仅在查询结果需要分页返回时传此字段）

注：

- orderStatus=triggered, 订单已成功触发； orderStatus=rejected, 订单触发失败； orderStatus=canceled, 订单在触发前被撤销；
- 已成功触发的策略委托，应通过现货/杠杆交易相关接口查询其最新状态或撤销。策略委托一旦触发成功，通过策略委托历史接口获取的订单状态 triggered 为终态。

## 对用户的影响：

API 用户需自行评估以上新增节点对用户自身业务的适配，必要时更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至 [Huobi API Docs](#)。